



FACADE

Очень стойкая к воздействию атмосферы и света латексная краска для наружных работ. Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

СТОЙКОСТЬ Особенno стойкая к воздействию атмосферы и света

ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ Матовая

ЦВЕТ Белый. Окрашивается различными оттенками

УКРЫВИСТОСТЬ до 12 м² при окраске одним слоем



РАЗБАВИТЕЛЬ Вода

ПЫЛЬ НЕ ПРИСТАЕТ ЧЕРЕЗ 1 час (22°C 55 % RH)

МОЖНО ПЕРЕКРАШИВАТЬ ЧЕРЕЗ 3–4 часа (22°C 55 % RH)

ХРАНЕНИЕ Хранить в плотно закрывающейся таре, t°>5 °C

РАСФАСОВКА 1 л, 3 л, 5 л, 10 л



НАЗНАЧЕНИЕ

Для покраски фасадов жилых и общественных помещений. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей и других минеральных поверхностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. При необходимости краску можно разбавить водой (до 10% объема). Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

РАСХОД

Одним литром окрашивается до 12 м² при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед покраской поверхность рекомендуется грунтовать.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.