




EKO START

Полностью матовая, стойкая к сухой чистке латексная краска для внутренних работ. Без мела, не мажется.

| | |
|----------------------|---------------------|
| СТОЙКОСТЬ | V класс стойкости |
| ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ | Полностью матовая |
| ЦВЕТ | Белый |
| РАЗБАВИТЕЛЬ | Вода |
| ХРАНЕНИЕ | +5 °C |
| РАСФАСОВКА | 1 л, 3 л, 5 л, 10 л |



НАЗНАЧЕНИЕ

Для стен и потолков жилых и общественных помещений. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев из стекловолокна, различных панелей и других поверхностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

РАСХОД

Одним литром окрашивается до 12 м² при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед окраской поверхность рекомендуется грунтовать грунтом «Экоколор» («Ekocolor»).

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.