




## ЕКО 3

Полностью матовая, стойкая к мокрой чистке (III класс стойкости) латексная краска для внутренних работ.

СТОЙКОСТЬ	III класс стойкости
ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ	Полностью матовая
ЦВЕТ	Белый
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода
ХРАНЕНИЕ	+5 °С
РАСФАСОВКА	1 л, 3 л, 5 л, 10 л



## НАЗНАЧЕНИЕ

Для стен и потолков жилых и общественных помещений. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев из стекловолокна, различных панелей и других поверхностей.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °С. Беречь от холода!

## РАСХОД

Одним литром окрашивается до 12 м<sup>2</sup> при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

## СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед окраской поверхность рекомендуется грунтовать грунтом «Экоколор» («EkoColor»).

## ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.