



EKO FASAD

Полностью матовая, стойкая к воздействию атмосферы и света латексная краска для наружных работ. Выделяется хорошей пропускной способностью водяного пара.



СТОЙКОСТЬ Полностью матовая

ЦВЕТ Белый

РАЗБАВИТЕЛЬ Вода

ХРАНЕНИЕ +5 °С

РАСФАСОВКА 1 л, 3 л, 5 л, 10 л



НАЗНАЧЕНИЕ

Для покраски фасадных поверхностей жилых и общественных зданий. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей и других минеральных поверхностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °С. Беречь от холода!

РАСХОД

Одним литром окрашивается до 8-11 м² при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед окраской поверхность рекомендуется грунтовать глубинным акриловым грунтом «Экоколор» («Ekocolor»).

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.