




GILUMINIS AKRILINIS GRUNTAS

Акриловый грунт на водной основе для внутренних наружных работ. Укрепляет поверхность, хорошо связывает пыль, улучшает сцепление грунтованной поверхности со слоем краски.

РАСФАСОВКА 1 л, 3 л, 5 л, 10 л



Расход



Высыхание



Interior



H₂O



4 val.
Перекрашивать
(22°C 55% RH)



НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит для новых и ранее крашенных оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев из стеклопласта, различных панелей и других поверхностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

РАСХОД

Одним литром окрашивается до 12-20 м² при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для грунтовки должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.

СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультom.